


StormDrain®
Water Management Systems
Plus



DRAINAGE AMÉLIORÉ

La durabilité et le rendement élevé du nouveau **StormDrain** ***Plus*** de Fernco assurent une solution permanente et durable pour éliminer l'eau stagnante en surface.







SPORTS COURTS • GARDENS • WALKWAYS
TERRAINS DE SPORT • JARDINS • ALLÉES

CONÇU POUR UNE SOLUTION DE DRAINAGE PLUS ROBUSTE ET PLUS SIMPLE!

- Supporte le poids des véhicules automobiles
- Tous les produits sont protégés contre les rayons UV
- Grilles conformes aux exigences de l'ADA et sécuritaires pour les talons
- 3 sorties inférieures dans chaque caniveau
- Aucun clip ni aucune vis requis pour l'assemblage









GRILLES VERROUILLÉES DANS LE CANIVEAU

SURFACE TEXTURÉE ANTIDÉRAPANTE


LES SECTIONS DE CANIVEAU S'EMBOÎTENT GRÂCE À UN SYSTÈME DE JONCTION INTÉGRÉ ET SÉCURITAIRE

StormDrain® Water Management Systems Plus



LES SECTIONS DE CANIVEAU S'EMBOÎTENT GRÂCE À UN SYSTÈME DE JONCTION INTÉGRÉ ET SÉCURITAIRE

NERVURES CONÇUES POUR UNE RÉSISTANCE ET UNE RIGIDITÉ SUPÉRIEURES



PIEDS À CAVITÉ POUR FIXER LES CANIVEAUX DANS LE BÉTON ET PERMETTRE L'ANCRAGE AU BESOIN

FIXATION SIMPLE DES ACCESSOIRES

Le raccord Quad, le capuchon d'extrémité et la sortie d'extrémité StormDrain *Plus* se glissent dans l'extrémité femelle du caniveau et sont munis de languettes qui s'insèrent dans l'extrémité mâle ou dans l'extrémité coupée à la longueur voulue.



TROIS SORTIES INFÉRIEURES DANS CHAQUE CANIVEAU

Les sorties inférieures peuvent être découpées à l'aide d'une scie-cloche ou d'un couteau utilitaire pour recevoir un tuyau Sch. 40 de 3 po ou 4 po, un tuyau SDR-35 de 4 po, un tuyau ondulé ou un tuyau triple paroi de 4 po.



CANIVEAU DE 39,5 PO
FSDP-CHGG



ENSEMBLE ENTREPRENEUR
FSDP-GP3G

QUAD
FSDP-QUAD



Le Quad permet de prolonger le StormDrain *Plus* vers la gauche ou la droite, ou de créer des configurations en T et en X. Les ouvertures requises se découpent facilement.

N° DE PIÈCE	DESCRIPTIONS	QTÉ/BOÎTE
FSDP-CHGG	StormDrain *Plus* – Caniveau gris de 39,5 po avec grille	9
FSDP-GP3G	StormDrain *Plus* – Ensemble entrepreneur : 3 caniveaux gris avec grille, 1 capuchon d'extrémité et 1 sortie d'extrémité	3
FSDP-QUAD	StormDrain *Plus* – Raccord Quad à 4 voies	3
FSDP-EC	StormDrain *Plus* – Raccord Quad à 4 voies	5
FSDP-EO	StormDrain *Plus* – Sortie d'extrémité	10

CLASSE B : Charges de 61 à 175 psi. Recommandé pour la circulation de pneus à usage moyen, les automobiles et les camions légers à des vitesses inférieures à 20 mi/h.

Une surface ouverte de grille de 47 po² permet un débit allant jusqu'à 60 gal/min par caniveau.

CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ
FSDP-EC



SORTIE D'EXTRÉMITÉ
FSDP-EO



ÉTATS-UNIS
TÉL. : 810-503-9000
TÉLÉC. : 810-503-1015

CANADA
TÉL. : 519-332-6711
TÉLÉC. : 519-332-8610

Fernco® Connectors, LTD
www.fernco.ca