




CONÇU POUR UNE SOLUTION DE DRAINAGE PLUS ROBUSTE ET PLUS SIMPLE!

- Supporte le poids des véhicules automobiles
- Tous les produits sont protégés contre les rayons UV
- Grilles conformes aux exigences de l'ADA et sécuritaires pour les talons
- 3 sorties inférieures dans chaque caniveau
- Aucun clip ni aucune vis requis pour l'assemblage




DRAINAGE AMÉLIORÉ

La durabilité et le rendement élevé du nouveau **StormDrain Plus** de Fernco assurent une solution permanente et durable pour éliminer l'eau stagnante en surface.



SPORTS COURTS • GARDENS • WALKWAYS
TERRAINS DE SPORT • JARDINS • ALLÉES



GRILLES VERROUILLÉES DANS LE CANIVEAU

SURFACE TEXTURÉE ANTIDÉRAPANTE


LES SECTIONS DE CANIVEAU S'EMBOÎTENT GRÂCE À UN SYSTÈME DE JONCTION INTÉGRÉ ET SÉCURITAIRE



LES SECTIONS DE CANIVEAU S'EMBOÎTENT GRÂCE À UN SYSTÈME DE JONCTION INTÉGRÉ ET SÉCURITAIRE




NERVURES CONÇUES POUR UNE RÉSISTANCE ET UNE RIGIDITÉ SUPÉRIEURES



PIEDS À CAVITÉ POUR FIXER LES CANIVEAUX DANS LE BÉTON ET PERMETTRE L'ANCRAGE AU BESOIN

FIXATION SIMPLE DES ACCESSOIRES

Le raccord Quad, le capuchon d'extrémité et la sortie d'extrémité StormDrain Plus se glissent dans l'extrémité femelle du caniveau et sont munis de languettes qui s'insèrent dans l'extrémité mâle ou dans l'extrémité coupée à la longueur voulue.



TROIS SORTIES INFÉRIEURES DANS CHAQUE CANIVEAU

Les sorties inférieures peuvent être découpées à l'aide d'une scie-cloche ou d'un couteau utilitaire pour recevoir un tuyau Sch. 40 de 3 po ou 4 po, un tuyau SDR-35 de 4 po, un tuyau ondulé ou un tuyau triple paroi de 4 po.



CANIVEAU DE 39,5 PO
FSDP-CHGG



ENSEMBLE ENTREPRENEUR
FSDP-GP3G

QUAD
FSDP-QUAD



N° DE PIÈCE	DESCRIPTIONS	QTÉ/BOÎTE
FSDP-CHGG	StormDrain Plus – Caniveau gris de 39,5 po avec grille	9
FSDP-GP3G	StormDrain Plus – Ensemble entrepreneur : 3 caniveaux gris avec grille, 1 capuchon d'extrémité et 1 sortie d'extrémité	3
FSDP-QUAD	StormDrain Plus – Raccord Quad à 4 voies	3
FSDP-EC	StormDrain Plus – Raccord Quad à 4 voies	5
FSDP-EO	StormDrain Plus – Sortie d'extrémité	10

* **CLASSE B** : Charges de 61 à 175 psi. Recommandé pour la circulation de pneus à usage moyen, les automobiles et les camions légers à des vitesses inférieures à 20 mi/h.

**Une surface ouverte de grille de 47 po² permet un débit allant jusqu'à 60 gal/min par caniveau.

Le Quad permet de prolonger le StormDrain Plus vers la gauche ou la droite, ou de créer des configurations en T et en X. Les ouvertures requises se découpent facilement.

CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ
FSDP-EC



SORTIE D'EXTRÉMITÉ
FSDP-EO

